

MotorGuide®

ЭЛЕКТРОМОТОРЫ СЕРИИ R3 С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И КРЕПЛЕНИЕМ НА ТРАНЦЕ ДЛЯ ПРЕСНОЙ ВОДЫ

Модель	Каталожный номер	Пиковая тяга	Длина вала	Материал вала	Максимальный потребляемый ток, А	Рабочее напряжение, В	Управление оборотами	Направление вращения	Рулевое управление	Винт	Индикатор заряда/разряда АКБ
R3-30 HT / 30"	940100170	30	30"	Алюминий	36	12	5/2	Вперед/Назад	Поворот/С удлинением	2-лопастной	Нет
R3-40 HT / 36"	940100160	40	36"	Алюминий	43	12	5/2	Вперед/Назад	Поворот/С удлинением	3-лопастной	Нет
R3-45 HT / 36"	940100150	45	36"	Композит	44	12	5/2	Вперед/Назад	Поворот/С удлинением	3-лопастной	Нет
R3-55 HT / 36"	940100140	55	36"	Композит	49	12	5/2	Вперед/Назад	Поворот/С удлинением	3-лопастной	Нет
R3-40 HT / 36" Digital	940100200	40	36"	Алюминий	43	12	Цифровое, переменное	Вперед/Назад	Поворот/С удлинением	3-лопастной	Да
R3-45 HT / 36" Digital	940100180	45	36"	Композит	44	12	Цифровое, переменное	Вперед/Назад	Поворот/С удлинением	3-лопастной	Да
R3-55 HT / 36" Digital	940100190	55	36"	Композит	49	12	Цифровое, переменное	Вперед/Назад	Поворот/С удлинением	3-лопастной	Да
R3-55 HT / 42" Digital	940100210	55	42"	Композит	49	12	Цифровое, переменное	Вперед/Назад	Поворот/С удлинением	3-лопастной	Да

ЭЛЕКТРОМОТОРЫ СЕРИИ R3 С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И КРЕПЛЕНИЕМ НА ТРАНЦЕ ДЛЯ СОЛЕННОЙ ВОДЫ

Модель	Каталожный номер	Пиковая тяга	Длина вала	Материал вала	Максимальный потребляемый ток, А	Рабочее напряжение, В	Управление оборотами	Направление вращения	Рулевое управление	Винт	Индикатор заряда/разряда АКБ
R3-45SW HT Digital / 18"	941000030	45	18"	Композит	44	12	Цифровое, переменное	Вперед/Назад	Поворот/С удлинением	3-лопастной	Да
R3-45SW HT Digital / 36"	941000010	45	36"	Композит	44	12	Цифровое, переменное	Вперед/Назад	Поворот/С удлинением	3-лопастной	Да
R3-55SW HT Digital / 36"	941000020	55	36"	Композит	49	12	Цифровое, переменное	Вперед/Назад	Поворот/С удлинением	3-лопастной	Да